

# Fiche technique Véhicule matériel

Véhicule de base	<ul style="list-style-type: none"><li>• MAN TGM 15.290 BL</li><li>• Boîte à vitesses robotisée</li><li>• Transmission 4x2</li><li>• Empattement 4125 mm</li><li>• Poids total admissible 15.5t</li><li>• Double cabine d'usine</li></ul>
Superstructure	<ul style="list-style-type: none"><li>• Superstructure en aluminium (Feumoflex)</li><li>• Aménagement spécifique selon exigences du client</li><li>• Dans le compartiment arrière deux tiroirs abaissable</li><li>• Marchepieds excentriques manuels / gauche et droite</li><li>• Caisson du toit</li></ul>
Installations électriques	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rampe VAMA PXS 99500 avec sirène et haut-parleur intégré</li><li>• Feux bleus calendre CDL-100</li><li>• Feux clignotants orange devant et derrière l'essieu arrière</li><li>• Sirène électronique CIS-GIS type AS 425</li><li>• Moyen de commande VAMA avec microphone intégré, et interrupteurs à bascule au tableau de bord</li><li>• Eclairage de zone LED de toute la longueur dans le bandeau</li><li>• Mât d'éclairage pneumatique 2 x LED 24V / 200W Illumiled</li><li>• Génératrice 40 kVA à entraînement mécanique par l'arbre de transmission</li><li>• Tableau électrique avec totalement 10 prises à l'arrière droit</li><li>• Compresseur de maintien d'air 230V Typ KAESER KCC 130</li><li>• Caméra de recul</li></ul>
Exécutions spéciales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Support d'échelle abaissable automatique</li><li>• Aide de déchargement électrique pour ventilateur Leader ESP 280</li></ul>

Votre partenaire compétent

