

MOUSSOL®-APS LV 1/3 F-15 #6441

ALKOHOLBESTÄNDIGES AFFF-SCHAUMLÖSCHMITTEL

Synthetisches wasserfilmbildendes und alkoholbeständiges Schaumlöschmittel für die Erzeugung von Schwerschäum zum Löschen von Bränden der Brandklassen A und B

Maximale Lagertemperatur	Empfohlene Einsatzkonzentration		Geeignet für
+50°C	3%	polare Flüssigkeiten	Schwerschäum - EN 1568-4:2008 IC/IC - Leitungs-/Seewasser
Niedrigste Einsatztemperatur		nicht polare Flüssigkeiten	
-15°C	1%	Feststoffe	Schwerschäum - EN 1568-3:2008 IB/IB - Leitungs-/Seewasser
Typprüfungs-Nr.:		KB-264/14	Mittelschäum - EN 1568-1:2008

Geeignet für den Einsatz mit Meerwasser

Vorsicht! Beim Ansprühen von Personen beachten, dass im Schaum keine Atmungsmöglichkeit besteht!
Gebrauchsanweisung Siehe Produkt-Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnungselemente
Eye Irrit. 2

Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise
P262; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338

- Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):** Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Enthält
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, synthetische Tenside

Abfallschlüsselnummer 160305*

Dr. STHAMER
HAMBURG



Fabrik chemischer Präparate
von Dr. Richard Stamer GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5, D – 22113 Hamburg

Telefon +49 (0)40/736168-0
Telefax +49 (0)40/736168-60
E-Mail info@sthamer.com



MADE IN GERMANY

Datum/Chargennummer: siehe Gebindeaufdruck

Nennfüllmenge: siehe Gebindeaufdruck