

STHAMEX® 3% F-15 #9348

MEHRBEREICHSSCHAUMMITTEL

Synthetisches Schaumlöschmittel für die Erzeugung von Schwer-, Mittel- und Leichtschaum zum Löschen von Bränden der Brandklassen A und B

Maximale Lagertemperatur	Empfohlene Einsatzkonzentration		Geeignet für
+50°C	3%	nicht polare Flüssigkeiten	Schwerschaum - EN 1568-3:2008 III C/IIIC - Leitungs-/Seewasser
Niedrigste Einsatztemperatur		Feststoffe	Mittelschaum - EN 1568-1:2008
-15°C	Typprüfungs-Nr.: KB-243/14		Leichtschaum - EN 1568-2:2008

Geeignet für den Einsatz mit Meerwasser

Vorsicht! Beim Ansprühen von Personen beachten, dass im Schaum keine Atmungsmöglichkeit besteht!

Gebrauchsanweisung Siehe Produkt-Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnungselemente

Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise

P262; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338

- Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **BEI VERSCHLUCKEN:** Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):** Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Enthält

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, synthetische Tenside



ACHTUNG

Abfallschlüsselnummer

160305*

Dr. STHAMER
HAMBURG



Fabrik chemischer Präparate
von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
Liebigstraße 5, D – 22113 Hamburg

Telefon +49 (0)40/736168-0
Telefax +49 (0)40/736168-60
E-Mail info@sthamer.com



MADE IN GERMANY

Datum/Chargennummer: siehe Gebindeaufdruck

Nennfüllmenge: siehe Gebindeaufdruck