

Fahrzeugbeschreibung **FLUGFELDLÖSCHFAHRZEUG**

Basisfahrzeug	<ul style="list-style-type: none">• Scania G 450 CB 4 x 4• Leistung 450 PS, Drehmoment 2350 Nm / 1000 -1300 U/min• Getriebe GA 867 6-Gang Wandler-Atomat mit Pump and Roll• Vorderachsfederung 2 x 32 Parabel• Hinterachsfederung 6 x 16 + 5 x 22 Trapezid• Radstand 3900 mm• Gesamtgewicht 18 t
Kabine	<ul style="list-style-type: none">• Kabine CP 16 1 + 1• Beifahrersitz mit integrierter AS-Geräthalterung Bostromsitz
Aufbau	<ul style="list-style-type: none">• Aluminium-Löschaufbau mit Innenausbausystem FeumoFlex
Löschtechnik	<ul style="list-style-type: none">• Pumpe FPN 10-3000• Pump and Roll• Wassertank 4500 Liter / Schaumtank 300 Liter• Elektronisch gesteuerte Schaum-Druckzumisanlage FoamLogix 6.5• 1 Schnellangriffshaspel mit 40 m Gummischlauch NW 32• 2 Schnellangriffsfaltschläuche NW 40/60 m Selbstauslösend• Selbstschutzanlage• Frontmonitor Tornado RC Leistung 400 - 2000 l/min Steuerung über Joystick im Fahrerhaus• Pulverlöschanlage 130 kg mit 60 m Faltschlauch
Elektrische Installation	<ul style="list-style-type: none">• 2 Blitzleuchten blau Hella KLX 7000• Frontblitzleuchten• 1 Blitzleuchte gelb• MARTIN-Horn® Nr. 2297 HM Helvetia Modell
Sonderausstattung	<ul style="list-style-type: none">• Teleskoplichtmast mit Dreh- und Schwenkvorrichtung mit 2 Scheinwerfer LED 24 Volt• Selbstschutzanlage vor den Vorder- und Hinterräder Sprühdüse Normaldruck (Wasser/Netzmittel/Schaum)• Die Bedienung der Pumpe ist, nebst dem Bedienstand im Heck, auch über die separaten Bedienstände in der Fahrerkabine sowie bei den Schnellangriffen links und rechts des Fahrzeuges möglich• Wassertankanzeige links und rechts aussen

Die Nummer eins für Feuerwehrfahrzeuge in ihrer Region!