

# Fiche technique **Camion tonne-pompe**

## Véhicule de base

- SCANIA P450 BL 4x4 CP28 avec cabine surélevée
- Boîte à vitesse Allison automatique avec ralentisseur intégré
- Commande Pump & Roll
- Transmission 4x4
- Empattement 4000 mm
- Poids total 18t

## Aménagement

- Concept Feumotech de carrosserie aluminium
- Aménagement intérieur selon les exigences du client
- Passages de roues rabattables
- Support d'échelle avec un système de déchargement manuel
- A droite, sur le toit une caissette à tuyaux changeable pour recevoir 280 m de tuyaux de transport diam. 75 mm
- Caisson de matériel sur le toit
- Treuil à cabestan électrique avec une force de traction nominale de 6.8t; traction vers l'avant. Avec 27m de câble (fibre plastique Dyneema Ø 14 mm)
- Un système de filtration de l'air respirable à l'intérieur de la cabine
- Tous les sièges avec des supports ARI intégré pour 2 bouteilles

## Installation électrique

- Mini Rampe de signalisation LED Vama Solaris PXS 8200
- De chaque côté feux bleux pour visualisation du niveau d'eau à la cabine
- Sirène électronique CIS-GIS
- Commande centrale par écran tactile
- Mât télescopique pneumatique, hauteur 6.0m, avec 2 projecteurs
- LED ILLUMILED 24V à 200W chacun
- Caméra thermique Typ Flir à l'avant
- Caméra de recul
- Détecteurs de mesure de distances latérales

*Votre partenaire compétent*



# Fiche technique **Camion tonne-pompe**

## Système d'extinction

- Pompe HALE-Godiva P2B FPN10-3000 avec haute pression FPH 40-250
- Tuyauterie en acier inoxydable
- Sorties avec vannes électriques à commande progressive
- A l'avant sorties avec vannes électriques à commande progressive
- Sortie de refoulement pour un canon sur le toit
- Sortie de refoulement pour la protection de la cabine
- Tableau de commandes avec deux écrans redondants
- Gestion électronique des installations d'extinction par un système de communication CAN-Bus
- Réservoir d'eau: 3000 litres
- Réservoir de mousse: 300 litres
- Système d'injection additif: OSP- 36i basse pression; OSP- 5i pour haute pression
- Dévidoir attaque rapide avec 40 m de tuyau indéformable
- Visualisation du niveau de eau latéral sur la cabine
- A l'avant, visualisation du niveau d'eau sur la cabine
- A l'arrière visualisation du niveau d'eau

## Exécution spéciales

- Gestion du trafic routier Feumotech à l'arrière
- Sinudial inverter 24V/230V 1000W

Votre partenaire compétent

